

# KDPOR® EPS 150-032 DAA dh

Dachreiter mit unterschiedlichen Gefällerrichtungen

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Zeichen	Beschreibung / Messwert	Norm/ Vorschrift
<b>Anwendungsgebiet</b>	DAA dh	Außendämmung von Dach oder Decken, Dämmung unter Abdichtung	DIN 4108-10
<b>Brandverhalten</b>	RtF-E	normal entflammbar	EN 13501-1
<b>Nennwert der Wärmeleitfähigkeit</b>	$\lambda_D$	0,031 W/(mk)*	EN 13163
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</b>	$\lambda$	0,032 W/(mk)*	DIN 4108-4
<b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>	CS(10) 150	$\geq 150$ kPa	DIN EN 826
<b>Biegesteifigkeit</b>	BS	$\geq 200$ kPa	EN 13163

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(1)5

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.